




Energetická třída

A

M7/EKA

Číslo zboží:	1500-17226
Typ instalace:	beztlaková
Připojení vody (závit):	G 3/8"
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25 \text{ K}^{1)}$ [l/min]:	3,7
Spínací průtok / Max. průtok ²⁾ [l/min]:	2,4 / 3,7
Jmenovitý výkon [kW]:	400V ₂
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230V / 400V dvofázově AC]:	 pevné připojení
Jmenovitý proud [A]:	2x16
Požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	2,5
IES® Neizolovaný topný drát:	✓
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] \geq :	1100
Vnitřní objem [Litr]:	0,2
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 1,5
Rozměry (výška x šířka x hloubka) [cm]:	13,5 x 18,6 x 8,7

1) Navýšení teploty z 15 °C z 40 °C 2) Průtok lze upravit pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné dosáhnout požadované teploty- (pouze v omezeném rozsahu)