

DAC 2940 Stella
Stropní odsávače par
v kompaktním designu s šířkou 880 mm



- snadná instalace v režimu cirkulace s Plug&Play
- komfortní obsluha – díky Con@ctivity a dodanému dálkovému ovládní
- Úspora energie a tichý provoz – výkonný ECO motor
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- individuálně řešitelný čelní panel



EAN: 4002516802655 / Číslo materiálu: 12555950 /
Číslo starého materiálu: 28C2940SD

Provedení	
Stropní odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 35-P
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládní	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
EasySwitch	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Intenzivní stupně	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,7
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	4
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	2 x 7,2 W
Intenzita osvětlení v lx	525 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	400
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	510
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	685
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0

DAC 2940 Stella
Stropní odsávače par
v kompaktním designu s šířkou 880 mm



EAN: 4002516802655 / Číslo materiálu: 12555950 /
Číslo starého materiálu: 28C2940SD

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	55,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	28,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	45,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	325
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	425
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591	525
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	46,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	59,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	65,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	44,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	196
Šířka těla odsavače v mm	880
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	196
Výška těla odsavače v mm	196
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	196
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	196
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	16,7
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,17
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1

DAC 2940 Stella
Stropní odsávače par
v kompaktním designu s šířkou 880 mm



EAN: 4002516802655 / Číslo materiálu: 12555950 /
Číslo starého materiálu: 28C2940SD

Frekvence v Hz 50

Montážní pokyny

Připojení odtahu bočně •

Průměr odtahového hrdla v mm 150


Dodávané příslušenství

Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm •

Dálkový ovladač •

Zpětná klapka •

DAC 2940 Stella
Stropní odsávače par
v kompaktním designu s šířkou 880 mm



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings